



Atvilktnes ar augstu fasādi | augsta iekšējā atvilktnes – BOXCOVER – D

Timek- la kods	Atvilktnes ar augstu fasādi Augsta iekšējā atvilktnes	DQBYIM DQC1BY
-------------------	--	------------------

Plānošana

Nepieciešamā telpa korpusā	Uzstādīšanas izmēri – fasāde – skrūves	Urbumu izmēri – fasāde – EXPANDO fasādes stiprinājumi	Uzstādīšanas izmēri – mugursiena

Vadotņu stiprināšanas pozīcijas


Vadotņu garums NL (mm)

270	
300	
350	
400	
450	
450	
500	
550	
600	
650	

Iekšējais korpuss dziļums LT min = vadotņu garums NL + 3 mm
* Urbumu virkne tikai ar 578.4501B (30 kg)

Griešanas izmērs – 16 mm biežam materiālam


B	Mugursiena 199 mm
LW – 87 mm	
A	Pamatne Koka mugursiena NL – 24 mm Metāla mugursiena NL – 22 mm
LW – 75 mm	



KB	Korpasa platums
LW	Iekšējais korpasa platums
NL	Vadotņu garums

Griešanas izmērs – dekoratīvais malas elements

Dekoratīvais malas elements	X (mm)	Y (mm)
Fasāde	LW – 118	100
Sānu malas	NL – 60	100
LW	Iekšējais korpasa platums	
NL	Vadotņu garums	



Dotajiem izmēriem kombinācijā ar LEGRABOX | TANDEMBOX nav nepieciešama "Trieceņpārbaude vertikāli novietotām stikla daļām" saskaņā ar DIN EN 14749 izd. 06.2016. Atbilstoši normai nav nepieciešams drošības stikls. Augšējā mala ir slīpēta zem leņķa ar 1 mm ±0.5 mm slīpumu.

Papildus informācija

Pārskats – TANDEMBOX intivo	271	Aksesuāri	291	Montāža, demontāža un regulēšana
Pārskats – SERVO-DRIVE LEGRABOX TANDEMBOX vadotnēm	379	Vadotņu stiprināšanas pozīcijas	295	
TIP-ON BLUMOTION priekš TANDEMBOX	372	Pārskats – Montāžas iekārtas	595	
Pārskats – ORGA-LINE priekš TANDEMBOX CABLOXX	551	Papildus tehniskā informācija	686	Saisinātā timekļa adrese
Dekoratīvais malas elements	586			www.blum.com/a340
Aksesuāri – metāla mugursiena	290			
	291			

